



# Fuga Fresca

**Odświeżacz koloru do fug cementowych, do stosowania wewnątrz pomieszczeń**



## ZASTOSOWANIE

**Fuga Fresca** jest gotową i łatwą do użycia farbą na bazie żywicy akrylowej, do zastosowania wewnątrz budynków w celu odświeżenia lub zmiany koloru fugi cementowej pomiędzy płytkami.

## Przykłady zastosowania

**Fuga Fresca** jest stosowana w celu wyeliminowania przebarwienia spoin fugowych spowodowanych np. niewłaściwym naniesieniem zaprawy lub w celu usunięcia nieestetycznych plam powstałych podczas użytkowania spoiny.

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

**Fuga Fresca** jest polimerową farbą na bazie żywic akrylowych w wodnej dyspersji, która dzięki specjalnym parametrom i doskonałym własnościom kryjącym, pozwala na uzyskanie jednolitego koloru spoin, obniżając jednocześnie stopień absorpcji wody, co wpływa z kolei na zwiększenie odporności fugi na zabrudzenia.

## ZALECENIA

- Nie stosować na zewnątrz oraz na stale zanurzonych w wodzie powierzchniach (baseny, zbiorniki, itp.).
- Jeśli produkt jest stosowany na posadzce z terakoty lub materiałów z kamienia o porowatej, chłonnej powierzchni, to powinien być наносzony tylko na spoinę, aby uniknąć trwałego zabarwienia płytek.
- Farba może być наносzona na spoiny, które były sezonowane przez przynajmniej 48 godzin.

- Nie stosować na fugi epoksydowe lub spoiny dylatacyjne wypełnione wyrobami silikonowymi lub na bazie poliuretanów.
- Produktu **Fuga Fresca** nie stosować w celu wzmocnienia kruchej spoiny lub spoiny, która ma niską wytrzymałość mechaniczną spowodowaną nieodpowiednim przebiegiem procesu wiązania.
- Jeśli różnica w kolorze między oryginalną fugą, a kolorem stosowanego odświeżacza **Fuga Fresca** jest zbyt duża, może być konieczne naniesienie więcej niż jednej warstwy farby.

## WYTYCZNE STOSOWANIA

### Opakowanie z dozownikiem

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem, następnie odkręcić nasadkę i nanosić farbę lekko dociskając gąbkowy aplikator do powierzchni spoin, które powinny być czyste, pozbawione luźno związanych części, pleśni oraz osadu wapiennego. Odczekać kilka minut, do wyschnięcia naniesionej na spoiny farby, następnie przy użyciu wilgotnej gąbki, usunąć wszelkie ślady farby z powierzchni płytek. Po użyciu, dokładnie wyczyścić gąbkowy aplikator.

### Puszka

Produkt jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem należy go dokładnie wymieszać. Używając pędzla, rozprowadzić produkt na powierzchni spoin, które powinny być czyste i pozbawione luźno związanych części, pleśni i osadu wapiennego. Następnie odczekać kilka minut, aż naniesiony na spoiny produkt wyschnie i usunąć przy pomocy

# Fuga Fresca



Zastosowanie Fuga Fresca na posadzce ceramicznej

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)	
<b>WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU</b>	
Konsystencja:	gęsty płyn
Kolor:	dostępna w 26 kolorach
Gęstość objętościowa (g/cm <sup>3</sup> ):	1,37
pH:	8
Zawartość ciał stałych (%):	58
Lepkość Brookfield'a (mPa·s):	10,6 (wirnik nr 6 - 10 obrotów na minutę)
Zdolności kryjące (współczynnik kontrastu):	97
Pochłanianie brudu (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Odporność na ścieranie (DIN 53778):	> 10 000 cykli
Wezerometr - odporność na warunki atmosferyczne (ASTM G155), cykl 1:	ΔE* 0,04
Zakres temperatury stosowania:	od +5°C do +35°C
Możliwość chodzenia:	po 2 godzinach
Pełne obciążenie:	po 24 godzinach
Szkodliwość wg Dyrektywy 1999/45/EC:	brak. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z paragrafem "Środki ostrożności i bezpieczeństwa" oraz z opisem na opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu

wilgotnej gąbki wszelkie zabrudzenia z farby, powstałe na powierzchni płytek.

#### **DOSTĘPNE KOLORY**

Dostępna w 26 kolorach, w zgodzie z gamą kolorów fug MAPEI.

#### **ZUŻYCIE**

Zależne od rozmiaru płytek i spoin.

#### **OPAKOWANIA**

1 kg pojemniki i 160 g butelki z dozownikami.

#### **PRZECHOWYWANIE**

24 miesiące w oryginalnych, dobrze zamkniętych opakowaniach, przechowywanych w normalnych warunkach. Chronić przed mrozem.

#### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA**

**Fuga Fresca** nie jest preparatem niebezpiecznym wg obowiązującej klasyfikacji preparatów niebezpiecznych. Zaleca się zachowanie środków ostrożności, jakie są standardowo stosowane podczas prac z preparatami chemicznymi. Karta charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

#### **UWAGA**

*Chociaż powyższe dane techniczne i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy, to informacje te w każdym przypadku należy traktować jedynie jako orientacyjne i takie, które podlegają weryfikacji po okresie dłuższego stosowania danego wyrobu. W związku z powyższym, przed zamiarem zastosowania tego wyrobu, należy koniecznie sprawdzić, czy jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania. W każdym też przypadku pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do nieziennej jakości swoich produktów.*

**Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach: [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)  
oraz [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

# Fuga Fresca



BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ

2803-3-2009

Przetwarzanie, powielanie, kopiowanie zamieszczonych  
w tej ulotce materiałów jest zabronione.

(PL) A.G. BETA