

ATLAS.
MOŻESZ WIĘCEJ



BEZPIECZNY SUFIT

MOCNA ŚCIANA

TRWAŁA NA LATA PODŁOGA

M-SYSTEM 3G

SYSTEM MOCOWANIA
PŁYT G-K I OSB



ATLAS M-SYSTEM 3G

płynna regulacja płyty względem podłoża
superwytrzymałość — 1 łącznik utrzyma 100 kg
zysk przestrzeni — zabudowa już od 1 cm
oszczędność czasu pracy o co najmniej 30%

ZAWARTOŚĆ OPAKOWAŃ ATLAS M-SYSTEM 3G



ŚCIANY / SUFITY / PODDASZA

ULEPSZONE
KOMPONENTY

- tuleje kotwiące 21 szt.
- elementy mocujące 21 szt.
- talerze montażowe 21 szt.
- wkręty do płyt 84 szt.
- instrukcja montażu krok po kroku



Wkręty 2,5 cm



Lepsza klasa stali 8,8
– eliminuje wyrabianie się gniazda



Tuleja L 50 ϕ 10 BX

ϕ 6,5 mm
dostępne w długościach:

- 50 mm (na zamówienie)
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm z możliwością przedłużenia (sufity)



PODŁOGI



NOWOŚĆ

- **tuleje kotwiące** 21 szt.
- **elementy mocujące** 21 szt.
- **talerze montażowe** 21 szt.
- **wkręty do płyt** 84 szt.
- instrukcja montażu krok po kroku

Gładkie talerze, bez perforacji
– uniemożliwiają obrabianie
się wkrętów w tworzywie

Wkręty 3,5 cm



φ 8,5 mm
dostępne w długościach:

- **60 mm** (na zamówienie)
- **110 mm**
- **160 mm**



Nowe tuleje UNO 10
L 36 – mniejsza głębokość
otworu w podłożu





ŚCIANY / SUFITY / PODDASZA

Dostępne długości śrub oraz zakresy regulacji

Długość śruby (mm)	Zakres regulacji (mm)	
	podłoża mineralne	podłoża drewniane
L 50 *	14 - 32	14 - 40
L 100	14 - 50	14 - 90
L 150	50 - 100	90 - 140
L 200	100 - 150	140 - 190
L 250	150 - 200	190 - 200

* Na zamówienie

Przeznaczenie	Rozstaw łączników szer. x dł. [cm]	Możliwości zabudowy z 1 opakowania
Sufity	40 x 40	ok. 3,5 m ²
	40 x 50	ok. 4 m ²
	40 x 60	ok. 5 m ²
Ściany	40 x 50	ok. 4 m ²
	60 x 40	ok. 5 m ²
	60 x 50	ok. 6 m ²
Poddasza	Rozstaw krokwi x rozstaw łączników wzdłuż krokwi	Możliwości zabudowy z 1 opakowania
	40 x 40	ok. 7 m ²
	40 x 50	ok. 7 m ²
	40 x 60	ok. 7 m ²

PODŁOGI



Dostępne długości śrub oraz zakresy regulacji

Długość śruby (mm)	Zakres regulacji (mm)	
	podłoża mineralne	podłoża drewniane
L 60 *	14 - 38	14 - 50
L 110	14 - 88	50 - 100
L 160	88 - 138	100 - 150

* Na zamówienie

Przeznaczenie	Maksymalny rozstaw łączników szer. x dł. [cm]	Możliwości zabudowy z 1 opakowania
Podłogi	62,5 x 62,5	ok. 7 m ²



montaż płyt **OSB** o grubości **min. 22 mm**

SYSTEM MONTAŻU SUCHEJ ZABUDOWY ATLAS M-SYSTEM 3G



ŚCIANY



PODDASZA

CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SZKOLENIE? DZWOŃ!



- Region 1.** GDAŃSK: tel: 782 628 223
- Region 2.** BYDGOSZCZ: tel: 663 123 269
- Region 3.** POZNAŃ: tel: 695 122 581
- Region 4.** SZCZECIN: tel: 663 122 059
- Region 5.** BIAŁYSTOK: tel: 663 121 952
- Region 6.** LUBLIN: tel: 663 121 251
- Region 7.** ŁÓDŹ: tel: 663 120 125
- Region 8.** WARSZAWA: tel: 663 121 051
- Region 9.** KIELCE: tel: 663 125 358
- Region 10.** KATOWICE: tel: 663 767 177
- Region 11.** KRAKÓW: tel: 697 055 103
- Region 12.** WROCŁAW: tel: 663 122 508

ATLAS.
MOŻESZ WIĘCEJ

