



Bondex Usuwacz uniwersalny



Charakterystyka produktu

Skuteczny środek do usuwania powłok farb i lakierów (akrylowych i alkidowych) z różnych podłoży takich jak drewno, metal, beton, płytki, glazura, z wyjątkiem podłoży z tworzyw sztucznych i niektórych metali (cynku, aluminium i miedzi). Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Jest niezastąpiony w usuwaniu starych powłok malarskich, czyszczeniu powierzchni zabrudzonych środkami gruntującymi, klejami akrylowymi itp.

Może być również stosowany do czyszczenia wałków i pędzli. Konsystencja żelowa ułatwia pracę na powierzchniach pionowych – preparat nie spływa.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]:	1,4
Lepkość [cP]:	1500-2000
Wydajność przy jednej warstwie, w zależności od chłonności i chropowatości podłoża:	do 3 m ² /l
Rozcieńczalnik	Nie rozcieńczać

Data ważności

Metoda malowania

pędzel

Przygotowanie podłoża

W celu zwiększenia skuteczności produktu zaleca się przeszlifowanie powierzchni starych i grubych powłok malarskich, co ułatwi ich usuwanie.

Stosować w temperaturze od +10°C do +25°C.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Odkręcić wieczko. Przed zerwaniem folii, otwór zabezpieczyć szmatką aby uniknąć przypadkowego rozlania zawartości.

Nałożyć grubą warstwę preparatu na całej powierzchni i zostawić na 5 do 60 minut, zależnie od rodzaju i grubości powłoki, którą chcemy usunąć.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na www.bondex.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Usunąć farbę za pomocą szpachli lub miękkiej metalowej szczotki. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Następnie powierzchnię umyć ciepłą wodą, używając twardej szczotki. Podłoża fornirowane i szlachetne odmiany drewna zmyć rozcieńczalnikiem EKO-1. Przed nałożeniem nowej powłoki lakierowej poczekać aż podłoże będzie całkowicie suche.

Przy czyszczeniu narzędzi, moczyć je w preparacie przez noc, po czym opłukać w ciepłej wodzie. Nie należy stosować produktu do czyszczenia narzędzi z tworzyw sztucznych.

Dodatkowe informacje

Czas działania:

- Farby i lakiery akrylowe: 5 do 15 minut
- Farby i lakiery alkidowe: 5 do 20 minut
- Farby strukturalne: Ponad 1 godz
- Kleje: 5 do 30 minut

Czyszczenie: Woda



Atesty

Produkt posiada atest higieniczny.

Zalecenia BHP i P. Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Opakowanie handlowe

0,5L; 1L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na www.bondex.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.